

Merkblatt Intallation einer *LaCimbali* M21 Junior DT/1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Bitte beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer wertvollen Espressomaschine die Bedienungsanleitung, damit Ihre Freude nicht schon zu Beginn durch irgend welche unliebsamen Zwischenfälle getrübt wird:

1. Für den Anschluss dieser Maschine ist ein Sanitärinstallateur zu beauftragen, welcher die notwendigen Leitungen/Anschlüsse installiert. Bei Maschinen mit direktem Wasseranschluss wird empfohlen, möglichst einen auf max. 6 französische Härtegrade enthärteten Wasseranschluss zu verwenden. Wenn in der Hausinstallation noch kein Wasserenthärter installiert ist, bieten wir kleine Brita Jonentauscher zu günstigen Preisen an.
2. Der Frischwasser-Anschluss sollte sich in einem Unterschrank in der Nähe des Wasserenthärters befinden. Benötigt wird ein **¾" Aussengewinde**, mit einem **handbedienbaren** Absperrhahn davor. Der Enthärter braucht eine Fläche von 15 x 15 cm und er ist ca. 40 cm hoch (Wandhalterung ist dabei). Alle benötigten Schläuche/Dichtungen für Enthärter und allenfalls Druchflusszähler sind ebenfalls mit dabei. **Vorsicht**, es sind Kunststoffgewinde, festziehen also mit Gefühl bis die Verschraubung dicht ist, nicht viel mehr!
3. Möglichst nahe unter der Maschine sollte sich auch ein Abflussrohr (Syphon) befinden, in das der Ablaufschlauch der Maschine geführt werden kann (Schlauch 20 / 15 mm). Der Schlauch darf im Abflussrohr/Syphon mit dem Ende **nicht** ins stehende Wasser hinunter reichen, sonst wird der Abfluss durch Gegendruck verhindert. Weil der Abflussschlauch bei der DT/1 fast horizontal unter der Maschine liegt und praktisch keine Strömung entsteht, kann er mit der Zeit mit ganz feinem Kaffeemehl verstopfen. Kontrollieren Sie deshalb in regelmässigen Abständen, ob das Wasser aus der kleinen Auffangschale noch abläuft. Bei Bedarf den Ablauf mit etwas Druck durchspülen.
4. Bohrungen in der Abdeckung nach unten in die Unterschränke befinden sich in der Regel am hinteren Rand (vor der Wand) in der Mitte des Maschinen-Standplatzes. Benötigt werden Bohrungen für den Ablaufschlauch (25 mm), den Frischwasseranschluss (25 mm) und allenfalls für den Elektroanschluss (Stecker, 40 mm). Bei einer Bohrung für alle Anschlüsse würde ein 40 mm Loch ausreichen, wir empfehlen aber, ein 50 mm Loch auszuschneiden.
5. Überprüfen Sie **vor der ersten** Inbetriebnahme, ob der **Absperrhahn geöffnet** ist und ob alle Verschraubungen **dicht** sind.
6. Wenn im Haus für längere Zeit niemand zu Hause ist, empfehlen wir, den Absperrhahn vor der Maschine aus Sicherheitsgründen zu schliessen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

AssTech GmbH
LA CIMBALI Haushaltmaschinen
Generalvertretung CH/LI